

SCHEMA TECNICA

NASTRO AMERICANO HOT MELT

- In tela politenata
- Adesivo in gomma sintetica
- Ideale per sigillare, fissare, proteggere rinforzare e riparare
- Resiste ai raggi UV, alla luce solare e alle intemperie
- Ideale anche in ambienti umidi o bagnati



NASTRO IMBALLO HOT MELT

Codici	Dimensioni	Colore
507421	50 mm x 25 m	Nero
507422	50 mm x 25 m	Silver

SPECIFICHE TECNICHE

	Metodo	Valore tipico	Tolleranza
Spessore totale	AFERA 5006	165 µm	150 - 180
Carico a rottura longitudinale	AFERA 5004	4,0 kg/cm	3,0 ÷ 5,0
		99 N/25mm	74 - 124
Allungamento a rottura longitudinale	AFERA 5004	20 %	10 ÷ 30
Adesione metallo	AFERA 5001	900 g/cm	> 450
		22,4 N/25mm	> 11,2
Rolling ball tack	PSTC-6	1 cm	≤ 3

Garanzia: Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.

Smaltimento: Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto.