

SCHEDA TECNICA

NASTRO IMBALLO ACRILICO

- In polipropilene biorientato
- Adesivo in acrilico
- Ideale per la chiusura di cartoni di medio peso
- Svolgimento silenzioso



NASTRO IMBALLO HOT MELT

Codici	Dimensioni	Colore
507418	48 mm x 66 m	Bianco
507419	48 mm x 66 m	Avana
507420	48 mm x 66 m	Trasparente

SPECIFICHE TECNICHE

	Metodo	Valore tipico	Tolleranza
Spessore supporto		28 µm	± 5%
Spessore totale	AFERA 5006	48 µm	45 ÷ 51
Carico a rottura longitudinale	AFERA 5004	4,5 kg/cm	3,5 ÷ 5,5
		112 N/25mm	87 ÷ 137
Allungamento a rottura longitudinale	AFERA 5004	160 %	120 ÷ 200
Adesione metallo	AFERA 5001	230 g/cm	≥ 200
		5,7 N/25mm	≥ 4,9
Rolling ball tack	PSTC-6	1 cm	≤ 3
Shear metallo 50°C (1" x 1")	AFERA 5012	3000 min	> 1000

Garanzia: Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.

Smaltimento: Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto.

Importato da:
Antonio Capaldo S.p.a - Via Provinciale 5-7-9 83030 Manocalzati AV - ITALY

c.line@capaldo.it